



CERTIFIERAT  
BRANDSÄKERT  
HÄNGMAPPSSKÅP  
FÖR PROFESSIONELL  
FÖRVARING AV VIKTIGA  
DOKUMENT



# FIRE FILE 25"

## BRANDSÄKERT DOKUMENTSKYDD



### EGENSKAPER

- Certifierad för en timmes brandskydd av dokument enligt UL-standard 72, klass 350 Endurance.
- Erbjuder maximal volym och utmärkta förvaringsmöjligheter.
- Chubb safes Fire File 25" finns i versioner med två eller fyra lådor.
- Lätt att öppna och stänga.
- En särskild day-catch-funktion säkerställer att skåpet erbjuder fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt.
- Högkvalitativa stålskenor som är fullt utdragbara gör lådorna lätthanterliga.
- Lättviktskonstruktion som förenklar både transport och installation.
- Alla modeller har högsäkerhetslås som standard.
- Pulverlackerad i ljusgrå RAL 7035 i modern design som smälter in i alla kontorsmiljöer.
- Chubb safes Fire File 25" tillverkas i enlighet med ISO 9001 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001 för miljöledningssystem.


# FIRE FILE 25"

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



Modell	Utvändig höjd (mm)	Utvändig bredd (mm)	Utvändigt djup (mm)	Invändig höjd (mm)	Invändig bredd (mm)	Invändigt djup (mm)	Volym (l)	Nettovikt (kg)	Antal lådor
M-105	784	551	635	290	387	460	104	164	2
M-210	1 510	551	635	290	387	460	208	291	4

## LÅSALTERNATIV



Chubbsafes Fire File 25"-modellerna har högsäkerhetslås som standard. Skåpen kan förses med ett centralnyckellås för låsning från en plats, alternativt kombineras med ett mekaniskt kombinationslås eller ett elektroniskt lås som bildar ett dubbelt centrallås.



Varje enskild låda kan även förses med ett nyckellås.



Det elektroniska högsäkerhetslåset är certifierat enligt EN 1300-standarden, klass B, och har följande funktioner som enkelt kan programmeras:

- En masterkod och en användarkod.
- Tidsfördröjning på upp till 99 minuter från att låset används och dörren öppnas.
- Öppningsintervall från 1 till 19 minuter.

## BRANDPROVNING

Chubbsafes Fire File 25" har testats och certifierats enligt den vanligaste och mest väletablerade brandskyddsstandarden UL Standard 72 upp till klass 350 för en timmes brandskydd. Produkterna genomgår omfattande brandprovning som efterliknar förhållandena under en kraftig brand. Denna tvåstegsprocess omfattar följande:



### STEG 1

Hängmappsskåpet placeras i en ugn och värms upp till 1 000°C. Ugnen stängs av efter en timme. Skåpet blir kvar i ugnen ända tills det har återgått till rumstemperatur. Därefter undersöks innehållet avseende tecken på skador. Registrerad invändig temperatur får aldrig överstiga 177 °C, vare sig medan ugnen är varm eller under efterföljande avsvlningsperiod.



### STEG 2

Testning av brand-, explosions- och stötbeständighet. För att simulera plötslig uppvärmning, sådan som exempelvis kan uppstå vid en brand som snabbt sprider sig, placeras skåpet i en förvärmad ugn. En sådan snabb uppvärmning innebär påfrestningar som lätt kan få ett dåligt konstruerat skåp att gå sönder. Den invändiga temperaturen får aldrig överskrida specifikationerna för brandtålighetstestet i steg 1.

Auktoriserad återförsäljare

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)